

Veab / Elektrikli Fanlı Isıtıcı

Teknik Özellikler:

- 2Kw – 15 Kw arası güç çıkışı
- Süreli / Devamlı fan operasyon seçeneği
- 0 – ½ - 1/1 güç seneçeği
- Paslanmaz çelik, ful kapsül tüp rezistans
- Termostat kontrollü ısıtma
- Galvaniz sac üzeri kırmızı boya kaplı metal kasa
- Tüm modeller için 2m bağlantı kablosu



DBX serisi 2KW-15KW arasında güce sahip elektrikli fanlı ısıtılardır. İnşaat alanları, mağazalar, atölyeler, dükkanlar, fuar alanları ve garajlar gibi geçici olmakla birlikte etkili ısınmaya ihtiyaç duyulan yerler göz önünde bulundurulurken özel olarak dizayn edilmiştir. Dayanıklı destek ayakları sayesinde duvara kolayca monte edilebilmektedir.

KONTROL

Termostatik ısıtma, 0°C +35°C arasında ölçümleme yapabilen kılcal termostat ile en hassas şekilde sağlanmaktadır.

BAĞLANTILAR

DBX 2E ve DBX 3E 2 metre uzunluğunda kablo ve topraklı soket ile donatılmıştır. DBX 5E, DBX 9SE ve DBX 9AE 2m uzunluğunda kablo ve 16A soket ile donatılmıştır. DBX 15E 2m uzunluğunda kablo ve 32A soket ile donatılmıştır.

DİZAYN

Gövde kasası galvaniz sac üzeri kırmızı boya kaplıdır. Isıtıcı rezistanslar paslanmaz olup EN 1.4541, koruma sınıfı IP X4 onaylıdır. Bu sayede inşaat alanları gibi nemli bölgelerde güvenle kullanılabilir.

SERTİFİKA VE ONAYLAR

Fanlı ısıtıcılar aşağıda belirtilen esaslar gözönünde bulundurularak SEMKO tarafından onaylanmıştır.

LVD Direktifi : EN 60355-1, EN 60335-2-30 ve EN 50366

EMC Direktifi : EN 61000-6-1 ve EN 61000-6-3

EMF Direktifi : EN 50366

		DBX 2E	DBX 3E	DBX 5E	DBX 5E	DBX 5E	DBX 9SE	DBX 9AE	DBX 9ANE ³⁾	DBX 15E
GUC KAYNAGI	V	230 V~	230 V~	400 V 3N~	230V 3~	230 V~	400 V 3~	400V 3~	230 V 3~	400 V 3~
CIKIS	W	2000	3000	5000	5000	5000	9000	9000	9000	15000
CIKIS KADEMESI	kW	0-1-2	0-1,5-3	0-2,5-5	0-2,5-5	0-3,3-5	0-4,5-9	0-4,5-9 ²⁾	0-4,5-9 ²⁾	0-7,5-15 ²⁾
AKIM	A	4,5/8,9	6,7/13,2	6,4/7,4	11,1/12,8	14,6/22,0	11,5/13,3	6,8/13,3	11,5/22,8	11,1/21,9
SES SEVIYESI 1)	dB(A)	39	44	47	47	47	53	42/53	44/53	55
HAVA DEBI ORANI	m ³ /h	190	290	500	500	500	900	700/900	700/900	1000
MOTOR HIZI	r/min	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1000/1300	1000/1300	1300
KORUMA SINIFI		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
AGIRLIK	kg	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	10,5	11,5	11,5	15
SICAKLIK ARTISI	°C	29	29	28	28	28	28	36/ 28	36/28	42
EN	mm	275	275	275	275	275	350	350	350	350
BOY	mm	320	320	320	320	320	450	450	450	450
DERINLIK	mm	320	320	320	320	320	370	370	370	435